

THERMATIC

STARVVO™ Fire Extinguisher

- Alat pemadam kebakaran STARVVO Thermatic Automatic System, menggunakan bahan kimia HCFC 123 yang dapat bekerja mandiri.
- STARVVO Thermatic Automatic System menggunakan Head Sprinkler yang temperaturnya terdiri dari : 57°C, 68°C, dan 93°C.
Cara kerja alat pemadam kebakaran STARVVO Thermatic Automatic System.
- Apabila suhu pada glass sprinkler telah mencapai 57°C, 68°C, atau 93°C, maka glass sprinkler yang fungsinya sebagai ketup penahan tekanan, secara otomatis akan pecah sendiri dan sekaligus menyemburkan isi gas HCFC 123 pada sasarannya.
- Dengan kemampuan bekerjanya secara mandiri, maka alat pemadam kebakaran STARVVO Thermatic Automatic System sangat cocok di gunakan pada gudang atau ruangan yang tidak berpenjaga.



STARVVO THERMATIC

STARVVO THERMATIC AUTOMATIC SYSTEM adalah Alat Pemadam Api yang terpasang secara modul air dan bekerja secara otomatis apabila terkena nyala api atau panas pada 57 C, 68 C, dan 93 C. Pemasangan tersembunyi di dalam Plafon atau digantungkan di atas benda / peralatan yang akan dilindungi. Mudah diperiksa kondisinya siap pakai, karena dilengkapi dengan pengukur tekanan (Pressure Gauge) yang mudah terlihat.

KELAS	ABC				
MEDIA	STARVVO AF 11				
Ukuran	Thermatic Fire Extinguisher				
Model	ATH-30 MT	ATH-50 MT	ATH-70 MT	ATH-100 MT	ATH-150 MT
Berat Isi (Kg)	3 kg	5 kg	7 kg	10 kg	15 kg
Tinggi (mm)	240 mm	245 mm	250 mm	360 mm	460 mm
Diameter (mm)	150 mm	226 mm	226 mm	230 mm	320 mm
Berat Keseluruhan	5.58 Kg	8.5 Kg	9.7 Kg	12.3 Kg	15.3 Kg
Tekanan (Bar)	18 Bar	18 Bar	18 Bar	18 Bar	18 Bar
Temperatur (°C)	± 68°C	± 68°C	± 68°C	± 68°C	± 68°C
Tinggi Plafon	2,5 M				
Kapasitas Ruangan	9-15 M ³	15-17 M ³	18-25 M ³	30-34 M ³	50-65 M ³

Product Approval



Manufactured by :



Global Mitra Proteksindo
Fire Protection and Safety Equipment

Muatiara Taman Palem Blok A15 No.28 Cengkareng Jakarta Barat

Telp. 021-54353513, 54353488, 54353498, Fax. 021-54355904

Email : sales@gmpro.id

Website : www.agenalatpemadamapi.com